

PONSSE



- Useamman rungon kerääminen kerralla
- Katkaisuläpimitta 250 mm
- Hyvät kuormausominaisuudet
- Katkaisulaite ei kolhi jäävää puustoa, terä rungon takana
- Vahva tility, nostaa isotkin niput pystyasentoon helposti
- Ei tarvitse jarruriipuketta
- Voidaan asentaa kuormatraktoriin, hakkuukoneeseen ja yhdistelmäkoneeseen
- Yksinkertainen ohjausjärjestelmä, helppo asennus eri konemerkkeihin
- Erityisesti suunniteltu energiapuun korjuuseen

EH25

KERRALLA ENEMMÄN

PONSSE EH25 on yksinkertainen ja tehokas harvesteripää erityisesti energiapuun korjuuseen. Joukkokäsittelytoiminnon, giljotiinikatkaisun ja helpon käyttölogiikan ansiosta PONSSE EH25 on tuottava ratkaisu silloin, kun syöttöä ja karsintaa ei tarvita.

Ponsse Oyj
Ponssentie 22
74200 Vieremä
Puh. 020 768 800
Faksi 020 768 8690



1. Katkaisuvaiheessa kahmari tarttuu puuhun kiinni ja giljotiini katkaisee sen.



2. Katkaisuliikkeen yhteydessä puu siirtyy automaattisesti keräilypihtien otteeseen.



3. Lisäpuita otettaessa keräilypihdit pitävät katkaistun puun harvesteripäässä.



4. Joukkokäsittelyä jatketaan, kunnes harvesteripää on täynnä.



5. Giljotiiniterä estää katkaistujen puiden valumisen alaspäin työn aikana.



PONSSE EH25 -harvesteripää

on lujan rakenteen ja joukkokäsittelytoiminnon ansiosta tuottava ratkaisu energiapuun korjuuseen. Harvesteripään hallinta ahtaimmissakin korjuukohteissa on helppoa, koska painopiste on riittävän kaukana riipuketapistasta. Vahvan tiltin avulla kerätyt niput voidaan nostaa pystyasentoon, mikä helpottaa työskentelyä ahtaissa ja vaikeissa olosuhteissa ja välttää jäävän puuston korjuuvarioita. Tiltin kaltevuutta voidaan säätää portaattomasti.

PONSSE EH25 voidaan asentaa erilaisiin alustakoneisiin ja erinomaisen geometrian ansiosta myös kuormaustyö on helppoa ja tehokasta.

TEKNISET TIEDOT

Paino	520 kg
Pituus	870 mm
Leveys	1 390 mm
Korkeus	
runko pystyasennossa (rot. tapista alalevyyn)	1 960 mm
runko vaaka-asennossa (rot. tapista pohjalevyyn)	1 210 mm
Kahmarin avauma	1 300 mm
Nosturin tehontarve väh.	50 kW
Käyttöpaine	20-25 MPa
Öljyvirtauksen tarve	60-120 l/min
Rotaattori	Indexator AV12S