

PONSSE



FOX

HARVESTERI



Erityisesti vaativiin olosuhteisiin ja pehmeille maille soveltuva PONSSE Fox tarjoaa uudenlaista tehokkuutta harvennushakkuisiin. Tuottavuudesta vastaavat innovatiivinen nosturi, hyvä näkyvyys, alhainen pintapaine ja tehokas moottori.

PONSSE Fox tuo uutta innovatiivisuutta harvennuskoneiden luokkaan. Lähellä ohjaamoja sijaitseva täysin uu-

denlainen nosturi sekä erinomainen näkyvyys ohjaamosta tekevät työkentelystä helppoa ja mukavaa. Tehokas moottori antaa voimaa työkentelyyn ja jämäkkä sylinterirunkolukko sekä suuri vetoteho tekevät Foxista vakaan ja erittäin etenemiskykyisen koneen - kahdeksanpyöräisenä PONSSE Fox soveltuu erinomaisesti

myös pehmeiden maiden puunkorjuuseen. Kahdeksanpyöräisyys yhdistettynä nosturin matalaan painopisteeseen tekevät PONSSE Foxista myös erittäin vakaan koneen.

PONSSE Foxin uusi C22 nosturi on suunniteltu erityisesti harvennustyökentelyyn. Pitkä 11 metrin ulottuma



ja monipuolinen H53e-harvesteripää takaavat, että työskentely on tehokasta ja kone soveltuu hyvin kaikille työmaille nuorten metsien kunnostuksesta aina uudistushakkuuseen. H53e-harvesteripäällä voidaan käsitellä puuta aina 50 cm läpimittaan

saakka, toisaalta joukkokäsittelymenetelmällä sillä voidaan tuottavasti korjata myös pienirunkoista energia-puta. Vaihtoehtoisesti PONSSE Fox voidaan varustaa tehokkaalla H6-harvesteripäällä, jolloin nosturin ulottuma on 10,3 metriä.



Uudessa PONSSE Fox harvennusharvesterissa yhdistyvät luotettavuus ja innovatiivisuus. Foxin Opti4G -tietojärjestelmä mahdollistaa runkojen joukkokäsittelyn ilman mekaanisia muutoksia harvesteripäähän.

TEKNISET TIEDOT

MITAT

Pituus:	7900 mm
Leveys:	2640–2840 mm
Kuljetuskorkeus (max):	3800 mm
Maavara:	655 mm
Omapaino, alkaen:	17 700 kg
Tavallisimman kokoonpanon omapaino:	18 200 kg

MOOTTORI

Malli:	Mercedes-Benz OM924 LA
Teho:	145 kW (197 hp)
Vääntömomentti:	705 Nm (1400–1600 rpm)
Vetovoima:	155 kN
Polttoainesäiliö:	330 l

NOSTURI

Malli:	PONSSE C22
Ulottuvuus:	10,3/11 m
Nostomomentti:	180 kNm
Kääntömomentti:	35 kNm
Kääntökulma:	240°
Jalustan kallistuskulma:	15°

RENKAAT

Edessä:	600/55-26,5" / 710/45-26,5"
Takana:	600/55-26,5" / 710/45-26,5"

HYDRAULIIKKA

Tietojärjestelmä:	PONSSE OptiControl
Työpumppu:	190 cm ³
Hydrauliöljysäiliö:	170 l

HARVESTERIPÄÄ

Malli:	PONSSE H53e	PONSSE H6
Suurin avaama (syöttörullat):	500 mm	600 mm
Katkaisuhalkaisija:	520/640 mm	640/650 mm
Syöttövoima:	18 kN	25 kN
Syöttönopeus:	0–5 m/s	0–6 m/s

TIETOJÄRJESTELMÄ

Malli:	PONSSE Opti4G
Kalibrointimittasakset:	PONSSE Caliper+



Ponsse Oyj
Ponssentie 22
74200 Vieremä
FINLAND
Puh. 020 768 800
Faksi 020 768 8690

PONSSE