

PONSSE



- Ketterä yleisharvesteripää, laaja käyttöalue
- Erinomainen geometria
- Nopea ja voimakas syöttö
- Tehokas, taloudellinen sahaus
- Monipuoliset säädöt
- Huoltoystävällinen rakenne
- Mahdollisuus joukkokäsittelyyn

H6

TUOTTAVUUTTA KAIKILLE TYÖMAILLE

PONSSE H6 harvesteripään tehokkuus, taloudellisuus ja kompakti koko tekevät siitä markkinoiden parhaan yleisharvesteripään. PONSSE H6 on helppo käyttää, säätää ja huoltaa, jolloin työskentely on sujuvaa ja tuottavuus paras mahdollinen.

Ponsse Oyj
Ponssentie 22
74200 Vieremä
Puh. 020 768 800
Faksi 020 768 8690



TEHOKAS YLEISHARVESTERIPÄÄ

PONSSE H6 harvesteripää soveltuu erittäin monipuoliseen käyttöön pienipuustoisilta harvennuksilta aina uudistushakkuuseen saakka. Suuri avautuma ja tarkka ohjaus tekevät työkenttystä helppoa. Laaja tilitin liikerata yhdistettynä nopeaan ja voimakkaaseen syöttöön ja sahaukseen tekevät H6 harvesteripäästä erittäin tuottavan kaikilla työmailla. Peruskoneeksi voi valita PONSSE Beaver, PONSSE Ergo tai PONSSE Fox -harvesterin.

PONSSE H6 -harvesteripään lyhyt ja kestävä rakenne ja suuret syöttörullat, erinomainen karsinta sekä terien pieni puristuskitka ovat ominaisuuksia, jotka takaavat korkean tuottavuuden myös vaikeissa olosuhteissa.

PONSSE H6 -harvesteripää sopii erinomaisesti myös joukkokäsittelyyn, jossa toiminta perustuu syöttörullien ja vakiokarsimateriaalien ohjauksiin. Tartuttaessa uuteen runkoon syöttörullat pitävät kiinni harvesteripäässä olevia runkoja samalla, kun terät tarttuvat uuteen puuhun. Joukkokäsittely nopeuttaa merkittävästi korjuuta sekä parantaa kertymää pienipuustoisilla kohteilla. Joukkokäsittelytoiminto ei heikennä harvesteripään ominaisuuksia käsiteltäessä yksittäisiä runkoja.

LISÄVARUSTEET:

- Hydraulinen ketjunkturistaja PONSSE
- Värimerkkaus (hydraulinen)
- Kannonkäsittely (hydraulinen)
- OptiOil -teräketjunvoitelujärjestelmä
- Joukkokäsittelyä helpottava varustepaketti

TEKNISET TIEDOT:

MITAT

Paino: (sis. rotaattori ja riipuke)	Alk. 1050 kg
Pituus:	1 445 mm
Korkeus ilman rotaattoria:	1 430 mm
Leveys:	1 500 mm
Tehotarve:	100–120 kW
Käyttöpaine:	28 MPa
Öljyntarve:	240–300 l/min

SAHAYKSIKKÖ

Hydraulinen ketjusaha	
Terälevyn pituus:	750 mm
Katkaisuhalkaisija:	640 mm
Ketjun nopeus:	40 m/s
Ketju:	0.404 "

SYÖTTÖYKSIKKÖ

Syöttötapa:	3 rullaa
Suurin avauma (syöttörullat):	600 mm
Syöttövoima:	25 kN
Syöttönopeus:	0–6,0 m/s

KARSINTAYKSIKKÖ

Kaksi kiinteää ja neljä liikkuvaa terää	
Karsintaterät ja syöttörullat erikseen ohjattavissa	