



PONSSE



GALLRING MED NY KRAFT



PONSSE H5

Skördaraggregatet PONSSE H5 tar produktiviteten på gallringsområden till en helt ny nivå. Arbetet går snabbt och smidigt, och konstruktionen är särskilt anpassad för flerträdshantering. Sammantaget med en konstruktion som förenklar underhållet uppfyller H5 helt klart de krav moderna skogshuggare ställer.

PONSSE H5



PRODUKTEGENSKAPER

- LÄTT MEN EFFEKTIVT
- ETT SMIDIGT ALLMÄNT SKÖRDARAGGREGAT
SÄRSKILT FÖR GALLRINGSOMRÅDEN
- UTMÄRKT FÖR FLERTRÄDSHANtering
- KRAFTFULL MATNING OCH KAPNING
- ENKEL SERVICE
- SMIDIGA REGLAGE

Skördaraggregatet PONSSE H5 är ett allround skördaraggregat särskilt lämpligt för effektiv gallring. Konstruktionen är särskilt avpassad för smidig flerträdshantering. Den stora öppningen, de långa främre kvistknivarna och den idealiskt placerade breda övre matarvalsen effektiviserar såväl gallringen av enskilda träd som insamlingen av stammar vid flerträdshantering. Den ytterst snabba men ändå ekonomiska matningen och kapningen garanterar hög produktivitet under alla arbetsförhållanden.

Flerträdshanteringen utförs effektivt med PONSSE H5-skördaraggregatet utan att någon tillvalsutrustning behövs, vilket bara skulle öka vikten och underhållsbehovet. På så vis kan kranens kapacitet och räckvidd samt basmaskinens stabilitet utnyttjas till fullo för deras mest relevanta funktion: hantering av träd. Flerträdshanteringen baseras på den automatiska arbetslogiken hos kvistknivarna och matarvalsarna, vilket gör det möjligt att gripa tag i en ny stam med kvistknivarna medan matarvalsarna håller stammarna på plats i skördaraggregatet. Flerträdshanteringen snabbar upp avverkningen avsevärt utan att inverka på skördaraggregatets förmåga att hantera enskilda stammar.

DIMENSIONER:

Vikt (beroende på utrustning)	900 kg
Längd	1335 mm
Bredd	1240 mm
Höjd utan rotator	1350 mm
Effektförbrukning	80–100 kW
Driftryck	28 MPa
Rotator	Indexator AV12 / AV14 /H132

MATARVALS:

Matningssystem	3 feed rollers
Matningskraft	19 kN
Matningshastighet	6 m/s
Maximal öppning	530 mm

KVISTENHET:

Antal knivar	4+1+1
Maximal öppning, främre knivar	550 mm
Maximal öppning, bakre knivar	600 mm
Kvistknivarna och matarvalsarna styrs separat	

TILLVALSUTRUSTNING:

Färgmärkning (hydraulisk)
Stubbehandling (hydraulisk)
Hydraulisk mätjulsindragning
Proportionell kedjesmörjning
Utrustningssats som underlättar bunthanteringen

Tillverkaren förbehåller sig rätten att utföra tekniska förändringar och förbättringar.



PONSSE H5 05/11 1. SWE

Copyright © 2011 Ponsse Plc. PONSSE is a registered trademark of Ponsse Plc and other product names may be trademarks or trade names of Ponsse Plc.

A logger's best friend

www.ponsse.com